



Водонагреватели из полированной нержавеющей стали 18/10

NEU  
HWA-automatic 95° C



Идеальные помощники для нагрева воды для чая, приготовления грога, различных напитков или супов быстрого приготовления.



Качество «Сделано в Германии».



Полностью изготовлен из высококачественной нержавеющей стали - простая очистка  
Бесшовный корпус соответствует высоким гигиеническим стандартам  
Geprüfte Sicherheit („Проверенная безопасность“)



Класс защиты от брызг воды IPX 4 для коммерческого применения



Соответствие нормам ЕС



Плоский нагревательный элемент, обеспечивающий простоту очистки прибора.



Серия моделей HWT с регулятором температуры ручной настройки (выбор 30° C - 95° C)



Серия HWA с авторежимом нагрева при постоянной температуре 95° C



Аксессуары: : сито для заварки чая из высококачественной стали.

Kundendienst

Если же дело касается приготовления кофе — верным помощником станет автоматическая кофеварка Hogastra!

Официальный дистрибутор в России — Джусмастер (495)225-22-30

На выбор представлены две серии моделей водонагревателей объемом 6, 10, 15 и 20 литров.

Серия HWT оборудована настраиваемым вручную регулятором температуры (установка от 30° C до 95° C).

Как работает водонагреватель серии HWT:

- С помощью большого нагревательного элемента, встроенного в дно устройства, холодная вода нагревается до заданной температуры в диапазоне от 30° C до 95° C.
  - Чувствительный элемент термостата, расположенный под нагревательным элементом, управляет интервалами включения для поддержания требуемой температуры.
  - Практичный кран позволяет легко и быстро наполнить чашки или более крупные емкости.
- Прозрачная мерная шкала информирует об остатке воды внутри автомата



Модель HWT 6  
Объем: 2 – 6 л  
Наружные размеры: В 41 см  
Диаметр: 22 см



Модель HWT 10  
Объем: 2–10 л  
Наружные размеры: В 44 см  
Диаметр: 24 см



Модель HWT 15  
Объем: 2–15 л  
Наружные размеры: В 49 см  
Диаметр: 28 см



Модель HWT 20  
Объем: 2–20 л  
Наружные размеры: В 52 см  
Диаметр: 30 см

Серия моделей HWT с регулятором температуры ручной настройки (выбор 30° C – 95° C)



Технические характеристики:

Потребляемая мощность: 2000 Вт / 230 В

Режим подогрева: прибл. 200–300 Вт в час  
Часовая производительность: прибл. 15 л  
Выключатель: подсветка – желтая  
Контрольная лампа: Режим нагрева – красный индикатор  
Режим подогрева – зеленый индикатор

Модели серии HWT также могут быть использованы в качестве подогревателей глинтвейна; в том числе, на открытом воздухе.

Серия HWA оборудована автоматической функцией поддержания температуры при постоянной температуре 95° C.

Как работает водонагреватель серии HWA:

- С помощью большого нагревательного элемента, встроенного в дно устройства, холодная вода нагревается до температуры 95° C.
- После достижения конечной температуры прибор переключается в режим пониженного энергопотребления. Температуры воды продолжает автоматически поддерживаться на постоянном уровне прибл. 95° C.



Модель HWA 6  
Объем: 2 – 6 л  
Наружные размеры: В 41 см  
Диаметр: 22 см



Модель HWA 10  
Объем: 2–10 л  
Наружные размеры: В 44 см  
Диаметр: 24 см



Модель HWA 15  
Объем: 2–15 л  
Наружные размеры: В 49 см  
Диаметр: 28 см



Модель HWA 20  
Объем: 2–20 л  
Наружные размеры: В 52 см  
Диаметр: 30 см



Серия HWA с авторежимом нагрева при постоянной температуре 95° C

Технические характеристики:

Потребляемая мощность: 2000 Вт / 230 В  
Режим подогрева: прибл. 160/180/260 Вт в час в зав. от модели

Часовая производительность: прибл. 15 л  
Выключатель: подсветка – желтая  
Контрольная лампа: Режим нагрева – красный индикатор  
Режим подогрева – зеленый индикатор